

Конструкция	Ру	Ду	Материал	Подсоединение	Форма	Температура *корпус	Характеристика
55628/682-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55628/682-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55628/683-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55628/683-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55628/684-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55628/684-1	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55628/681-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55681
55628/682-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55628/682-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55628/683-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55628/683-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55628/684-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55628/684-2	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55628/681-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55681
55628/682-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55628/682-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55628/683-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55628/683-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55628/684-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55628/684-3	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45684
55628/682-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55682
55628/682-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45682
55628/683-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55683
55628/683-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45683
55628/684-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	55684
55628/684-4	ANSI300	1/2"-1"	SA182F321 / SA240Gr.304	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	45684