























	Конструкция	Ру	Ду	Материал	Подсоединение	Форма	Температура *корпус	Характеристика
	35470-ANSI	ANSI300	1"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	без привода
	35470-ANSI	ANSI300	1"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	ARI-PREMIO 2,2кН
	35470-ANSI	ANSI300	1"-6"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	ARI-PREMIO 5кН
	35470-ANSI	ANSI300	1 1/2"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	ARI-PREMIO 12кН
	35470-ANSI	ANSI300	3"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	ARI-PREMIO 15кН
	35470-ANSI	ANSI300	1 1/2"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	AUMA SAR07.1
	35470-ANSI	ANSI300	2"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	AUMA SAR07.5
	35470-ANSI	ANSI300	3"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	AUMA SAR10.1
	35470-ANSI	ANSI300	1"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	DP32
	35470-ANSI	ANSI300	1"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	DP33
	35470-ANSI	ANSI300	1 1/2"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-10 °C до450 °C	DP34
	35471-ANSI	ANSI300	1"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	без привода
	35471-ANSI	ANSI300	1"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	ARI-PREMIO 2,2кН
	35471-ANSI	ANSI300	1"-6"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	ARI-PREMIO 5кН
	35471-ANSI	ANSI300	1 1/2"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	ARI-PREMIO 12кН
	35471-ANSI	ANSI300	3"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	ARI-PREMIO 15кН
	35471-ANSI	ANSI300	1 1/2"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	AUMA SAR07.1
	35471-ANSI	ANSI300	2"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	AUMA SAR07.5
	35471-ANSI	ANSI300	3"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	AUMA SAR10.1
	35471-ANSI	ANSI300	1"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	DP32
	35471-ANSI	ANSI300	1"-4"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	DP33
	35471-ANSI	ANSI300	1 1/2"-8"	SA216WCB	Фланец	Проходной	-60 °C до450 °C	DP34